



Полиизобутиленовая самослипающаяся лента

КС74 самослипающаяся полиизобутиленовая каучуковая лента. Благодаря универсальному материалу, лента защищает от воды, от коррозии, используется для соединения и ремонта кабелей, как внутри помещения, так и снаружи, напряжением до 10кВ. Правильное применение ленты обеспечивают водонепроницаемость соединений (для пресной и морской воды) в широком диапазоне температур.

Технические характеристики

Характеристика	Среднее значение	Метод тестирования
Предел прочности	1.86МПа	ASTM D 4325
Удлинение при разрыве	769%	ASTM D 4325
Диэлектрическая прочность	32.9kV/mm	ASTM D 4325
Диэлектрическая константа	2.82	ASTM D 4325
Коэффициент затухания	0.0015	ASTM D 4325
Устойчивость к температуре (130°C 168Н)	+	ASTM D 4388
Устойчивость к озону	+	ASTM D 4388
Устойчивость к УФ	+	ASTM D 4388
Устойчивость к ксенону	+	ASTM D 4388
Водопоглощение	0.06%	ASTM D4325

Упаковка

Артикул	Размеры	Цвет	Шт/Кор
КС74	19mmx0.51mmx10m	Черный	50

Примечание: Другие размеры – по запросу.

Сертификаты

